

## CHARAKTERYSTYKA

### Warstwa wewnętrzna:

Gładka, biała, guma IIR wolna od ftalanów

### Wzmocnienie:

Kord syntetyczny z wbudowaną stalową spiralą

### Warstwa zewnętrzna:

Szeroki falisty, czerwony, materiał o niskim tarciu, niebrudzący odporny na ścieranie, starzenie, ozon, olej i chemikalia

### Zastosowanie:

Wysokiej jakości wąż ssawno-tłoczny do wina i wyrobów alkoholowych.

### Temperatura Pracy:

Od -40°C + 120°C

### Standardy:

Zgodny z normami międzynarodowymi:  
FDA 21 CFR 177.2600,  
DM 21.03.73 E SEGUENTI AND  
JAPAN MINISTRY OF HEALTH AND  
WELFARE  
NOTICE NO.370,1959 AND  
NO.201,2006

### Informacje dodatkowe:

Podciśnienie 0,9 bar

## GLIDETCH BUTYL LIGHT



Śred.wewn. [mm]	Śred.zewn. [mm]	Promień gięcia [mm]	Ciśnienie robocze [bar]	Ciśnienie rozrywające [bar]	Waga [kg/m]
25	37	70	7	21	0,82
32	44	75	7	21	0,97
38	51,5	80	7	21	1,00
40	52,5	80	7	21	1,05
51	66	100	7	21	1,30
63,5	78,5	130	7	21	1,77
76	92	150	7	21	2,17
102	118	250	7	21	2,82